

Graminées

L'effet Sablé par Unikalo

Guide Technique et Conseils d'Application

Graminées

L'effet Sablé par Unikalo

DÉFINITION : Peinture à effet sablé pour la décoration murale intérieure à base de résine acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION : Graminées s'applique en finition murale en intérieur sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Graminées doit toujours être appliqué sur SOUS-COUCHE Graminées. Peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa patine de protection. Ne peut être appliqué sur supports en contact direct avec l'eau (exemple : douche).

PROPRIÉTÉS : Graminées est un revêtement mural teinté pour la décoration intérieure. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| | |
|----------------|---|
| Liant : | Acrylique |
| Aspect : | Mat velouté |
| Couleur : | 40 teintes du nuancier Graminées réalisées sur site à partir des bases TP et TS |
| Densité : | 1.60 |
| Consommation : | +/- 0.220l/m ² soit 4L = environ 18 m ² |
| Séchage : | Recouvrable : +/- 4 heures - Sec : +/- 1 heure |

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

| | |
|----------------------------|---|
| Conditions d'application : | Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 % |
| Matériel d'application : | Brosse large ou spalter |
| Dilution : | Néant |
| Nettoyage du matériel : | eau |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

| | |
|------------------------------|--|
| Classe de transport : | Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route). |
| Conditionnement : | 4L (environ 18 m ²) |
| Stockage : | 1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine. |
| Hygiène et sécurité : | Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site www.unikalo.com |
| Classement Européen : | Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE) |
| Valeur limite UE de C.O.V. : | 200g/l |
| C.O.V. max. de ce produit : | 40g/l |

Méthode et conseils pour l'application

Préparation des supports

DTU : les supports doivent être conformes aux DTU 59.1 en vigueur. (niveau de finition A ou B).

Graminées doit impérativement être appliqué sur **Graminées SOUS-COUCHE**.
De manière générale, **Graminées SOUS-COUCHE** doit être appliquée sur supports imprimés sains, propres et secs.

Méthode d'application

Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.

Pour un aspect sablé discret, appliquer **SOUS-COUCHE Graminées** dans la teinte de finition.
Pour un aspect sablé plus contrasté, appliquer **SOUS-COUCHE Graminées** non teintée.

Déposer **Graminées** à l'aide d'une brosse large ou d'un spalter en touches légères et espacées. Lisser immédiatement en mouvements croisés afin que le sable ne recouvre pas totalement le support. Retouches possibles dans un délai de 24 heures.

Laisser sécher.

Dans le cas d'une application en pièce humide, appliquer la **Patine de protection** à l'aide d'un gant à peindre en tirant le produit au maximum. La patine renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage.

Modification de l'aspect : L'utilisation de la **Patine de protection** entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

Mise en œuvre : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.



Karactère®

La collection déco par unikalo

Cachet distributeur