

# *Stunato*

*L'effet Stuc par Unikalo*

Guide Technique et Conseils d'Application

# Stunato

## L'effet Stuc par Unikalo

---

**DÉFINITION :** Enduit à effet stuc pour la décoration murale intérieure formulé à base de résine acrylique en phase aqueuse.

---

**DESTINATION :** Stunato s'applique sur de nombreux supports usuels du bâtiment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, plâtre, ciment et dérivés... Stunato doit toujours être appliqué sur Karactère SOUS-COUCHE ou Karactère SOUS-COUCHE EVO. Peut être appliqué dans les pièces humides si recouvert de sa cire décorative. Ne peut être appliqué sur supports en contact direct avec l'eau (exemple : douche).

---

**PROPRIÉTÉS :** Stunato est un revêtement mural teinté pour la décoration intérieure. Existe en base pour une mise à la teinte sur site à partir du système MICROCOLOR EVO.

---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine acrylique
Aspect :	Lisse avec brillance nuancée
Couleur :	24 teintes du nuancier Stunato réalisées sur site à partir de la base TP
Densité :	1,24
Consommation :	0,400 Kg/m <sup>2</sup> soit 5Kg = environ 12 m <sup>2</sup>
Séchage :	Recouvrable : Min. 4H – Max. 24H Sec : Min. 4H – Max. 24H

---

### CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION :

Conditions d'application :	Temp. sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Matériel d'application :	Couteau à enduire ou lisseuse inox, gant spécial lustrage pour la Cire décorative
Dilution :	Néant
Nettoyage du matériel :	eau

---

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Classe de transport :	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).
Conditionnement :	5Kg (environ 12 m <sup>2</sup> )
Stockage :	1 an (non teinté) à l'abri du gel et dans son emballage d'origine
Hygiène et sécurité :	Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site <a href="http://www.unikalo.com">www.unikalo.com</a>
Classement Européen :	Catégorie A/ Sous-catégorie I (selon directive 2004/42/CE)
Valeur limite UE de C.O.V. :	200g/l
C.O.V. max. de ce produit :	39g/l

# Méthode et conseils pour l'application

## Préparation des supports

**Stunato** doit impérativement être appliqué sur **Karactère SOUS-COUCHE** ou **Karactère SOUS-COUCHE EVO**.  
La sous-couche doit être appliquée sur supports sains, propres et secs.

## Méthode d'application

*Important : s'assurer d'avoir bien mélangé au fond et sur les bords du seau.*

En utilisant une taloche inox, étaler une couche fine de **Stunato** sur le support. Cette couche colorée doit recouvrir l'intégralité du support.

Après séchage de la première couche, effectuer un papillonnage en variant les angles et en faisant chevaucher partiellement les passes. Pour éviter les surépaisseurs, lisser au fur et à mesure à la taloche inox.

Dans le semi-frais, ferrer le produit vigoureusement pour faire apparaître la brillance.

La couleur de la teinte varie beaucoup selon que l'enduit est mouillé ou sec. Après séchage complet, la teinte sera donc plus claire qu'à l'application.

Pour un niveau de brillance optimal et dans le cas d'une application en pièce humide, appliquer la **Cire décorative** à l'aide d'une taloche inox en tirant le produit afin de ne pas créer de surépaisseur. Après séchage, lustrer à l'aide d'un gant «spécial lustrage» pour obtenir un effet brillant ; sans lustrage pour un aspect **Stuc Ferré**. En plus de donner une fonction décorative, la cire renforce le film le rendant ainsi lavable et protégé de la rayure. Elle est conseillée dans les lieux à fort passage.

**Modification de l'aspect** : L'utilisation de la **Cire de décoration** entraîne une modification plus ou moins importante de la teinte d'origine (aspect mouillé + foncé) ainsi que de son aspect à tendance plus satinée.

**Mise en œuvre** : L'aspect définitif d'un produit de décoration dépend de la méthode d'application (chargement du produit, amplitude des mouvements, nature des outils, etc...). Nous recommandons pour chaque démarrage de chantier de procéder à un essai préalable afin de vérifier la réaction du produit à la nature et l'état des supports et de faire valider un aspect définitif comme zone de référence.



Karactère®

*La collection déco par unikalò*

Cachet distributeur